



**Nerezový systém odkouření
Nerezový systém odvodu spalin
"ALMEVA Triple DW25"**

Třívrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem:

Trojvrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem:

almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501, 664 43 Želešice u Brna
IČO: 28303156, DIČ: CZ28303156
almeva Slovakia s.r.o.
Bratislavská 119, SK-911 05 Trenčín
IČO: 35 868 911, DIČ: SK2021754196
www.almeva.eu

Třívrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem

Trojvrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem:

ČSN / STN EN 1856-1

○ T450 – N1 – W – V2 – L50050 – G100 DN (80-200 mm)

○ T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G100 DN (250-300 mm)

○ T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G150 DN (350-450 mm)

○ T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G200 DN (500-550 mm)

○ T450 – N1 – W – V2 – L50080 – G200 DN (600 mm)

○ T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O50 DN (80-200 mm)

○ T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O50 DN (250-300 mm)

○ T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O75 DN (350-450 mm)

○ T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O100 DN (500-550 mm)

○ T200 – P1 – W – V2 – L50080 – O100 DN (600 mm)

Číslo certifikace / Číslo certifikácie: 1020 - CPR - 030055958

Tepelný odpor komínu / Tepelný odpor komína:
0,00 m².K.W⁻¹

Montážní organizace, adresa, tel. / Montážna organizácia, adresa, tel.:

Jmenovitý průměr / Menovitý priemer:
mm

Výrobce a typ spotřebičů / Výrobca a typ spotrebičov:

Celkový výkon spotřebičů / Celkový výkon spotrebičov:

Datum instalace / Dátum inštalácie:

Číslo revizní zprávy / Číslo revíznej správy:



UPOZORNĚNÍ: Štítek musí být viditelně upevněn na spalinové cestě Almeva,
vždy čitelný, nesmí být přetřen, přelepen, odstraněn, nebo jinak poškozen!

UPOZORNENIE: Štítok musí byť viditeľne upevnený na spalinovej ceste Almeva,
vždy čitateľný, nesmie byť pretretý, prelepený, odstránený, alebo inak poškodený!