



almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501, 664 43 Želešice u Brna
IČO: 28303156, DIČ: CZ28303156
almeva Slovakia s.r.o.
Bratislavská 119, SK-911 05 Trenčín
IČO: 35 868 911, DIČ: SK2021754196
www.almeva.eu

**Plastový systém odkouření
Plastový systém odvodu spalin
„ALMEVA EASY a ALMEVA DOUBLE“**

Jednovrstvý systémový komín ALMEVA EASY
Jednovrstvý systémový komín ALMEVA EASY
ČSN/STN EN 14471:2013+A1:2015

- T120 P1 W 2 O20 LI E U (od DN200)
- T120 H1 W 2 O20 LI E U (do DN160)
- T120 P1 W 2 O00 LI E U0 (v šachtě od DN200)
- T120 H1 W 2 O00 LI E U0 (v šachtě do DN160)
- T120 P1 W 2 O20 LI E U (Flex RAL 7032 do DN200)
- T120 H1 W 2 O20 LI E U (Flex RAL 9005 do DN100)
- T120 P1 W 2 O20 LI E U (Flex RAL 9005 od DN125)

Dvouvrstvý systémový komín ALMEVA DOUBLE
Dvouvrstvý systémový komín ALMEVA DOUBLE
ČSN/STN EN 14471:2013+A1:2015

- T120 P1 W 2 O00 LI E U1 (LIK od DN200)
- T120 H1 W 2 O00 LI E U1 (LIK do DN160)
- T120 P1 W 2 O00 LI E U0 (LIB/LIL od DN200)
- T120 H1 W 2 O00 LI E U0 (LIB/LIL do DN160)
- T120 P1 W 2 O00 LE E U0 (LAB/LAL/LAC/LAM od DN200)
- T120 H1 W 2 O00 LE E U0 (LAB/LAL/LAC/LAM do DN160)

Číslo certifikace / Číslo certifikácie: 0036 - CPR - 9165001

Tepelný odpor komínu / Tepelný odpor komína:
0,00 m².K.W⁻¹

Jmenovitý průměr / Menovitý priemer:
mm

Jmenovitý průměr / Menovitý priemer:
mm

Montážní organizace, adresa, tel. / Montážna organizácia, adresa, tel.:

Výrobce a typ spotřebičů / Výrobca a typ spotrebičov:

Celkový výkon spotřebičů / Celkový výkon spotrebičov:

Datum instalace / Dátum inštalácie:

Číslo revizní zprávy / Číslo revíznej správy:



UPOZORNĚNÍ: Štítek musí být viditelně upevněný na spalinové cestě Almeva, vždy čitelný, nesmí být přetřen, přelepen, odstraněn, nebo jinak poškozen!

UPOZORNENIE: Štítko musí byť viditeľne upevnený na spalinovej ceste Almeva, vždy čitateľný, nesmie byť pretretý, prelepený, odstránený, alebo inak poškodený!